



OGÓLNE STANDARDY I OBJAŚNIENIE NORM

- Artykuł otrzymał potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie środków ochrony indywidualnej, otrzymując certyfikat CE 0776, nadany przez INSPEC (jednostkę notyfikowaną nr 0194).
- Model spełnia wymagania normy EN 166:2001
- Objasnienie norm:
- Producent
- Norma
- Odporność mechaniczna
- Certyfikacja
- Jednostka notyfikowana
- Typ filtru
- Stopień ochrony (zaciemnienia)
- Producent
- Klasa optyczna
- Odporność mechaniczna

Soczewka z twardą powłoką	K
Soczewka pokryta powłoką przeciwmgielną	N
Temperatura pomiędzy - 5° (± 2 °), a 55° (± 2 °)	T
Ochrona przed płynami	3
Ochrona przed dużymi cząsteczkami pyłu	4
Zwiększona trwałość	S
EN 166	Wymagania (klasa optyczna, ochrona przed zagrożeniami zwykłymi i mechanicznymi)
EN 169	Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych
EN 170	Filtry UV
EN 172	Filtry chroniące przed oślepieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
EN 175	Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych
EN 379	Filtry spawalnicze o przełączalnym współczynniku przepuszczania światła oraz o dwu współczynnikach przepuszczania światła
EN 1731	Siatkowe ochrony oczu i twarzy
EN 12312-1	Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

OPIS PRODUKTU

- Zauszniki: poliwęglan
- Soczewki: poliwęglan, grubość 2,4 mm
- Waga: 23g

Referencja	Kolor oprawki	Kolor soczewki	Właściwości	Znakowanie oprawki	Znakowanie soczewki	Norma (soczewki)
60550	przezroczysty	przezroczysty	niezaparowujące	FT	2-1,2 1FTK	EN 170
60552	przezroczysty	przezroczysty	niezaparowujące, twarda powłoka, powłoka lustrzana UV 400	FT-CAT.0	2-1,2 1FTKN	EN 12312, EN 170
60558	przezroczysty	przezroczysty	Niezaparowujące	FT-CAT.0	2-1,2 1FHN	EN 12312, EN 170
60551	przezroczysty	lustrzany I/O	powłoka lustrzana UV 400	FT-CAT.1	5-1,7 1FT	EN 12312, EN 172
60553	Przydymiony	przydymiony	niezaparowujące	FT	5-3,1 1FTN	EN 172
60554	Przydymiony	mocno przydymiony	niezaparowujące	FT-CAT.4	5-4,1 1FTN	EN 12312, EN 172
60556	Zółty	Zółty	niezaparowujące	FT	2-1,2 1FTN	EN 170
60559	mocno przydymiony	mocno przydymiony	niezaparowujące	FH-CAT.4	5-4,1 1FHN	EN 12312, EN 172

PAKOWANIE

10 SZTUK/ PACZKA
 12 PACZEK/ KARTON
 120 SZTUK/ KARTON
 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE JEDYNIEM W ORYGINALNYM OPAKOWANIU.
 PRZECHOWYWANIE W SUCHYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD PROMIENI SŁONECZNYCH.