



## OGÓLNE STANDARDY I OBJAŚNIENIE NORM

- Artykuł otrzymał potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie środków ochrony indywidualnej, otrzymując certyfikat CE 0776, nadany przez INSPEC (jednostkę notyfikowaną nr 0194).
- Model spełnia wymagania normy EN 166:2001
- Objasnienie norm:
- Producent
- Norma
- Odporność mechaniczna
- Certyfikacja
- Jednostka notyfikowana
- Typ filtru
- Stopień ochrony (zaciemnienia)
- Producent
- Klasa optyczna
- Odporność mechaniczna

Soczewka z twardą powłoką	K
Soczewka pokryta powłoką przeciwmgielną	N
Temperatura pomiędzy - 5° (± 2 °), a 55° (± 2 °)	T
Ochrona przed płynami	3
Ochrona przed dużymi cząsteczkami pyłu	4
Zwiększona trwałość	S
EN 166	Wymagania (klasa optyczna, ochrona przed zagrożeniami zwykłymi i mechanicznymi)
EN 169	Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych
EN 170	Filtry UV
EN 172	Filtry chroniące przed oślepieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
EN 175	Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych
EN 379	Filtry spawalnicze o przełączalnym współczynniku przepuszczania światła oraz o dwu współczynnikach przepuszczania światła
EN 1731	Siatkowe ochrony oczu i twarzy
EN 12312-1	Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

## OPIS PRODUKTU

- Zauszniki: Poliwęglan
- Soczewki: poliwęglan
- Grubość soczewek: 2,3 mm
- Waga: 24g
- *Właściwości:*
- ochrona przed uderzeniami
- ochrona przed uderzeniami w podwyższonej temperaturze
- soczewki z twardą powłoką
- soczewki z powłoką niezaparowującą
- antypoślizgowa podkładka na nos
- elastyczne zauszniki
- osłona boczna

Referencja	Kolor soczewki	Znakowanie oprawki	Znakowanie soczewki	Norma (soczewki)
6SIG0	przezroczysty	SFT	2-1.2 1 SFTN	EN 170
6SIG3	przydymiony	SFT	5-3.1 1 SFTN	EN 170

## PAKOWANIE

10 SZTUK/ PACZKA  
 12 PACZEK/ KARTON  
 120 SZTUK/ KARTON  
 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE JEDYNIEM W ORYGINALNYM OPAKOWANIU.  
 PRZECHOWYWANIE W SUCHYM MIEJSCU, Z DALĄ OD PROMIENI SŁONECZNYCH.